

# Гидравлическая станция HYCON HPP09



Поток, л/мин	20
Макс. давление, bar	150
Двигатель	Honda 9 л.сил, бензин
Регулирование мощности	автоматическое
Стартер	возвратный
Вес, кг	68
Габариты (ДхШхВ), мм	680x560x593
Средний расход топлива, л	2,5
Уровень звукового давление 1 м LPA, dB	88
Акустическая мощность LWA, dB	100



HYCON HPP09 - наиболее популярная гидравлическая станция. Разработана специально для использования в качестве источника питания инструмента на 20 л/мин, таких как отбойные молотки, цилиндрические дрели и т.д.

Это станция отличается компактностью, низким расходом топлива и малым весом. Поэтому она может транспортироваться в любом автомобиле и подходит для эксплуатации в стесненных условиях.

HPP09 в стандартной комплектации оснащена системой автоматического регулирования мощности.

Оснащена встроенной системой контроля уровня масла в двигателе.



Рекомендуется в качестве источника питания для: НН10, НН20/23/25/27, НСД 25-100/50-200, НWP2, НRD20

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА,  
ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ

тел: +7 (989) 285-00-82

e-mail: mazkal318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>

Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>