

Гидравлическая отрезная пила HYCON HCS14 (20-30 л/мин)



Диаметр отрезного диска, мм	14"/ \varnothing 350
Посадочное место, мм	\varnothing 25,4
Кол-во оборотов в мин, об/мин	2500-3800
Поток, л/мин	20-30
Рабочее давление, bar	120
Макс. давление, bar	172
Вес без шлангов/диска, кг	9.7
Глубина пропила, мм	137
Уровень звукового давление LPA, dB	105
Акустическая мощность LWA, dB	116



Отрезная пила HCS14 может использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной резки. Отрезная пила разработана для резки всех марок бетона, армированного бетона, стали, кирпича, асфальта и т.д.

Гидравлическая отрезная пила – это надежный инструмент, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях. Она абсолютно не подвержена влиянию воды и пыли, все детали работают в масле.

Пила разработана специально для ежедневного использования и при этом не требует регулярного обслуживания.

Гидравлическая отрезная пила оснащена встроенной системой безопасности - ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается, в случае защемления диска, исключает вероятность травмы оператора.

Может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ
тел: +7 (989) 285-00-82
e-mail: mazka318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>