

Гидравлическая отрезная пила HYCON HCS16 (20-40 л/мин)



Диаметр отрезного диска, мм	16"/ \varnothing 400
Посадочное место, мм	\varnothing 25,4
Кол-во оборотов в мин, об/мин	2000-3800
Поток, л/мин	20-40
Рабочее давление, bar	120
Макс. давление, bar	172
Вес без шлангов/диска, кг	10.5
Глубина пропила, мм	162
Уровень звукового давления LPA, dB	97
Акустическая мощность LWA, dB	108



Отрезная пила HCS16 может использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной резки. Отрезная пила разработана для резки всех марок бетона, армированного бетона, стали, кирпича, асфальта и т.д.

Гидравлическая отрезная пила – это надежный инструмент, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях. Она абсолютно не подвержена влиянию воды и пыли, все детали работают в масле.

Пи́ла разработана специально для ежедневного использования и при этом не требует регулярного обслуживания.

Гидравлическая отрезная пила оснащена встроенной системой безопасности - ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается, в случае защемления диска, исключает вероятность травмы оператора.

Может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ

тел: +7 (989) 285-00-82

e-mail: mazkal318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>

Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>