

# Гидравлическая станция HYCON HPP09E



Поток, л/мин	20
Макс. давление, bar	150
Двигатель	5.5 кВт 16А/3х400В, 50Hz
Регулирование мощности	-
Стартер	электрический
Вес, кг	80
Габариты (ДхШхВ), мм	680x560x593
Уровень звукового давление 1 м LPA, dB	85
Акустическая мощность LWA, dB	97



HYCON HPP09E – главным образом предназначена для использования внутри помещений, но благодаря своим компактным размерам и малому весу может эксплуатироваться в любом месте строительной площадки. В многоэтажных зданиях HPP09E можно без труда перевозить в обычном лифте.

Данная модель в основном используется организациями, специализирующимися на разрушении и разрезке бетона, и т.д.

Двигатель и блок управления сертифицированы в соответствии с директивами ЕС IP55 и IP54 соответственно.



Рекомендуется в качестве источника питания для: НН10, НН20/23/25/27, НСД 25-100/50-200, НWP2, HRD20

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ

тел: +7 (989) 285-00-82

e-mail: mazka1318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>

Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>