

Гидравлическая станция HYCON HPP 18E



Поток, л/мин	30 или 40
Макс. давление, bar	160
Двигатель	11 кВт 25А (30 л/мин), 35А (40 л/мин)/3х400В, 50Hz
Регулирование мощности	-
Стартер	электрический
Вес, кг	128
Габариты (ДхШхВ), мм	680x560x593
Уровень звукового давление 1 м LPA, dB	86
Акустическая мощность LWA, dB	98



HYCON HPP18E оснащена мощным 11 кВт двигателем.

Данная станция выпускается в модификациях: 30 л/мин или 40 л/мин.

Двигатель и блок управления сертифицированы в соответствии с директивами ЕС IP55 и IP54 соответственно.

HPP18E оборудована функцией затяжного пуска, которая снижает нагрузку во время включения.

Данная станция не требует водяного охлаждения, что является большим преимуществом, особенно при эксплуатации оборудования при низких температурах окружающей среды.



Рекомендуется в качестве источника питания для: HN23/25/27(30 л/мин), HCS14/16/18, HWP3/HWP4, HRD20, HED

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ
тел: +7 (989) 285-00-82
e-mail: mazka318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>