

Гидравлический земляной бур HYCON HED (20-40 л/мин)



Вес, кг	19,6
Поток, л/мин	20-40
Рабочее давление, bar	80
Макс. давление, bar	210
Уровень звукового давления LPA, dB	91
Акустическая мощность LWA, dB	100
Уровень вибрации, м/с ²	< 2,5
Макс. диаметр шнека, мм	350
Макс. рекоменд. глубина бурения, м	2,5



Гидравлический земляной бур HYCON HED предназначен для бурения отверстий под ограждения, столбы, а также для посадочных работ в садово-парковых хозяйствах и т.д.

Гидравлический земляной бур обладает целым рядом преимуществ, по сравнению с бензиновым буром:

- более высокая производительность
- прямое и обратное вращение
- система остановки бура при застревании шнека
- отсутствие выхлопов
- отсутствие вибрации и шума
- малый вес
- прочный и эргономичный дизайн
- не требует регулярного обслуживания

Земляной бур HYCON HED работает годами без затрат на обслуживание, им возможно производить бурение, даже в самых твердых почвах с большим количеством камней.

В качестве рабочего инструмента используются стандартные шнеки STIHL



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ

тел: +7 (989) 285-00-82

e-mail: mazkal318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>

Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>