

# Гидравлический отбойный молоток HYCON HH15



Вес, кг	15
Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	110
Макс. давление, bar	150
Частота ударов, 1/мин.	1830
Энергия удара, Дж	40
Мощность, Вт	1220
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	4.4
Размер патрона, мм	22x82

HYCON HH15 - это универсальный отбойный молоток (бетонолом), предназначенный заменить электрические молотки.

Он разработан для дробления бетона, железобетона, асфальта, кирпичной кладки, замерзшей земли и т.д. Отбойный молоток поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения уровня вибрации.

HH15 отдадут предпочтение организации, производящие дорожный ремонт, аварийно-восстановительные работы и т.д., а также он идеален для сдачи в аренду. Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

*Гидравлический отбойный молоток HYCON HH15 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.*

Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP06, HPP09 Flex, HPP13 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА,  
ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ  
тел: +7 (989) 285-00-82  
e-mail: mazka318@gmail.com  
Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>  
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>