

Гидравлический отбойный молоток HYCON NH20



Вес, кг	22
Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	110
Макс. давление, bar	160
Частота ударов, 1/мин.	1560
Энергия удара, Дж	60
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	95
Уровень акустической мощности LWA, dB	107
Уровень вибрации, м/с ²	2.8
Размер патрона, мм	25x108



HYCON NH20 - это универсальный отбойный молоток (бетонолом).

Он разработан для дробления бетона, железобетона, асфальта, кирпичной кладки, замерзшей земли и т.д. Отбойный молоток поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения уровня вибрации.

NH20 отдадут предпочтение организации производящие дорожный ремонт, аварийно-восстановительные работы и т.д., а также он идеален для сдачи в аренду.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON NH20 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА МАРКИРОВКА,
ЭЛЕКТРИКА, ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ
тел: +7 (989) 285-00-82
e-mail: mazkal318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>