



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH23 (20 л/мин или 30 л/мин)

Вес, кг	23.4 / 23.5
Поток, л/мин	20 / 30
Рабочее давление, bar	120 / 120
Макс. давление, bar	160 / 160
Частота ударов, 1/мин.	1380 / 1380
Энергия удара, Дж	85 / 95
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	96 / 96
Уровень акустической мощности LWA, dB	108 / 108
Уровень вибрации, м/с ²	4.7 / 4.7
Размер патрона, мм	25x108 / 25x108



HYCON HH23 - это компактный и прочный гидравлический отбойный молоток, с производительностью на 40% выше, чем модель HH20.

Он разработан для сложных работ с особо прочным бетоном, асфальтом, а также для трамбовочных работ и т.д.

Поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения вибрации.

HH23 представлен двумя моделями, с потоком 20 и 30 л/мин.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON HH23 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА,
ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ
тел: +7 (989) 285-00-82
e-mail: mazkal318@gmail.com

Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>