



# Гидравлический отбойный молоток HYCON HH25 (20 л/мин или 30 л/мин)

Вес, кг	25.3 / 25.8
Поток, л/мин	20 / 30
Рабочее давление, bar	120 / 120
Макс. давление, bar	160 / 160
Частота ударов, 1/мин.	1380 / 1380
Энергия удара, Дж	85 / 95
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	96 / 96
Уровень акустической мощности LWA, dB	108 / 108
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	5.5 / 5.5
Размер патрона, мм	32x160 / 32x160



HYCON HH25 - обладает высокой производительностью относительно своего веса.

Он разработан для работ с крепким бетоном, асфальтом, замерзшей землей, трамбовочных работ и т.д.

Поставляется в стандартной комплектации с уменьшающей вибрацию рукояткой HYCON PROLINE.

HH25 представлен двумя моделями, с потоком 20 и 30 л/мин.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

*Гидравлический отбойный молоток HYCON HH25 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.*



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА, МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА,  
ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ  
тел: +7 (989) 285-00-82  
e-mail: mazkal318@gmail.com  
Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>  
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>