



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH27 (30 л/мин)

Вес, кг	27.4
Поток, л/мин	30
Рабочее давление, bar	130
Макс. давление, bar	160
Частота ударов, 1/мин.	1260
Энергия удара, Дж	105
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	97
Уровень акустической мощности LWA, dB	109
Уровень вибрации, м/с ²	6.3
Размер патрона, мм	32x160



HYCON HH27 - обладает высокой производительностью относительно своего веса.

Он разработан для работ с крепким бетоном, асфальтом, замерзшей землей, трамбовочных работ и т.д.

Поставляется в стандартной комплектации с уменьшающей вибрацию рукояткой HYCON PROLINE.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON HH27 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «СНАБ-ПРО»: ГИДРАВЛИКА МАРКИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА,
ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ
тел: +7 (989) 285-00-82
e-mail: mazka318@gmail.com
Сайт гидравлического оборудования: <http://h-ap.ru>
Сайт Маркировки и Электрооборудования: <http://sp-ug.ru>